

# НОВИНКА 2018

**VENTO**  
SINCE 1990



**ПРОФИ ЭНЕРГО**

Артикул: vnt 056



Демпфирующая  
страховочная точка




Страховочная  
точка на груди



Страховочная  
точка на спине



Удерживающая  
точка на кушаке



Быстроразъемные  
пряжки Фаст

Привязь предназначена в первую очередь для работников постоянно сталкивающихся с необходимостью вертикального перемещения вдоль жестких или гибких анкерных линий, переходом на пространственные конструкции для проведения монтажных и ремонтных работ, необходимо-

стью позиционирования в рабочем положении путем охвата конструкций при помощи стропа для позиционирования. Подходит для работников, выполняющих работы на опорах ЛЭП, антенно-мачтовых сооружениях, нефте-хранилищах, силосах и т.д.

## Материалы и фурнитура




Новая каландрированная лента обеспечивает более высокую износостойкость изделий, равномерное распределение нагрузки по всей площади ленты в момент остановки падения, большее удобство при надевании привязи, т.к. меньше перекручивается.



Новая цветовая гамма позволяет проще обнаруживать следы термического и химического повреждения материала.




Новые быстроразъемные пряжки «Фаст».



Новые шлевки позволяют убирать свободные концы лент и фиксировать их вне рабочей зоны пользователя.



Новые пряжки «Слайдер»



Двойная зашивка концов ленты обеспечивает ее захват и свободную регулировку даже в зимних рукавицах.

## Особенности конструкции



Страховочная точка на спине для использования при перемещении по пространственным фермам.



Точки для удержания и позиционирования выполнены из дюралевых полуколец геометрически сложной формы. 2 положения: рабочее, неактивное.



Страховочная точка на груди, выполнена по схеме 2 точек A/2. Используется совместно с СИЗ втягивающего типа при перемещении вдоль вертикальных лестниц.



На поясице установлена дополнительная точка для использования в системе удержания.



Низко расположенная демпфирующая страховочная точка для совместного применения с СИЗ ползункового типа на гибкой или жесткой анкерной линии.



Отдельные слоты для крепления развесочных карабинов.



Конструктивно выделенные элементы крепления привязи для организации спасательных работ в замкнутых пространствах.



Появились дополнительные петли для самостоятельной конфигурации системы развески инструмента.



Индикаторы срыва выполнены контрастными нитками.



Кушак и накладки выполнены из композитного материала с внешней поверхностью из износостойкой ткани и внутренней поверхностью из влагоотводящей 3D сетки.



Маркировочные бирки внутри защитного чехла.